

# ESMALTE ALQUÍDICO ANTICORROSIVO 7400

Es un recubrimiento diseñado para superficies de acero en interiores y exteriores. Tiene una excelente resistencia a la intemperie, al ambiente salino y a vapores químicos leves.

- Monocomponente
- Excelente cobertura en una sola capa
- Resistencia superior al astillado, agrietamiento y descamación



**VOC**  
(Compuesto orgánico volátil)  
MEDIO <450

## RESISTENCIA:

Química **LEVE**

Abrasión **LEVE**

Corrosión **MODERADO**

UV **SI**

## RECOMENDADO PARA:

- Mantenimiento general de planta
- Maquinarias, equipos y estructuras de acero
- Tuberías, cabinas y puertas metálicas
- Barandas, molduras y portones
- Rejillas de ventilación y señalización de exterior
- Torres de agua, agricultura y perforación

**RUST-OLEUM**  
www.rustoleumla.com



## CARACTERÍSTICAS

Base:	Alquídico modificado
Superficie recomendada:	Metales ferrosos
Terminación:	Brillante
Uso:	Interior y exterior
Tiempo de secado:	5-9 hs.
Complejidad de aplicación:	Baja

## IMPRIMANTE:

634402 Rojo Cromo 020066000479 3.785 lts 2 uni. Por caja

## COLORES DISPONIBLES:

634402 Negro	020066000691	3.785 lts	2 uni. Por caja
975402 Gris Marino	020066097509	3.785 lts	2 uni. Por caja
1282402 Verde Bosque	020066128203	3.785 lts	2 uni. Por caja
2766402 Blanco	020066000509	3.785 lts	2 uni. Por caja
944402 Amarillo Seguridad	020066094492	3.785 lts	2 uni. Por caja
935402 Verde Vista	020066093594	3.785 lts	2 uni. Por caja
721402 Azul Nacional	020066072193	3.785 lts	2 uni. Por caja
964402 Rojo Seguridad	020066096496	3.785 lts	2 uni. Por caja
470402 Aluminio Satinado	020066047092	3.785 lts	2 uni. Por caja
559402 Naranja Internacional	020066055998	3.785 lts	2 uni. Por caja

## \*APLICACIONES:



\* Pincel de cerda sintética o cerda natural según corresponda. Rodillo de lana sintética pelo medio/corto. Pulverizador sistema airless.