

# RUST-OLEUM<sup>®</sup>

## SPECIALTY

# ACABAMENTO EFEITO CIMENTO CEMENT FINISH

## DESCRIÇÃO E USOS

Rust-Oleum® Cement Finish cria um acabamento que proporciona a aparência e a sensação natural do cimento. Ideal para ser aplicado em qualquer objeto que pareça ser feito de cimento. Ideal para ser aplicado sobre madeira, metal, vidro e muito mais. Não se recomenda sua aplicação sobre superfícies de cimento ou de concreto. Apenas para uso em áreas internas.

## PRODUTOS

DESCRIÇÃO	SKU
Cement Finish	350980

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Use somente ao ar livre ou em áreas bem ventiladas. Utilizar quando as temperaturas estiverem entre 10 °C e 32°C, e a umidade for menor que 85%, para garantir uma secagem adequada. Não aplicar o produto em local com muito vento ou muito pó. Cobrir a área ao redor do produto a ser pintado para evitar manchá-lo com a pulverização do aerossol.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lave a superfície com detergente ou outro limpador adequado para remover toda a sujeira, gordura ou outros elementos contaminantes. Enxaguar com água limpa e deixar secar bem. Raspar e escovar com uma escova de aço ou limpar com uma ferramenta elétrica as partes deterioradas, descascadas ou enferrujadas. As superfícies brilhantes ou previamente pintadas devem ser lixadas para proporcionar melhor aderência.

## APLICAÇÃO DE PRIMER

Não é necessário aplicar um primer para a maior parte das superfícies. Para obter maior cobertura usar um primer Rust-Oleum

## APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)

### APLICAÇÃO

Agite a lata vigorosamente durante um minuto depois que a bola misturadora começar a fazer ruído. Caso a bola misturadora não faça ruído, NÃO AGITE A LATA. Entre em contato com a Rust-Oleum. Segure a lata na vertical a uma distância de 25 a 40 cm da superfície e pulverize com movimentos uniformes de um lado para o outro, sobrepondo ligeiramente cada aplicação. Mantenha a lata sempre à mesma distância da superfície. Mantenha a lata em movimento durante a pulverização. Aplique duas ou mais demãos finas com alguns minutos de diferença entre elas para evitar que pingue ou escorra. Agite durante o uso. **Não utilize o produto próximo a chamas.**

## TEMPOS DE SECAGEM E DEMÃOS ADICIONAIS

Os tempos de secagem e de espera entre uma demão e outra correspondem à aplicação a 21° C e 50% de umidade relativa. Deixe secar por mais tempo quando as temperaturas forem mais baixas. Seca ao toque em 30 minutos, e em 1 hora para demãos adicionais.

**NOTA:** No caso do plástico, se obtém a aderência e a durabilidade máximas da tinta em 5 a 7 dias.

## LIMPEZA

Quando terminar, limpe a válvula de pulverização virando o recipiente de cabeça para baixo e pressionando o botão de pulverização por 5 segundos. Se a válvula ficar entupida, gire e remova o filtro e enxágue-o com um diluente, como a aguarrás. Nunca insira um alfinete ou outro objeto no bico. Depois de vazio, descarte no recipiente de lixo ideal para esse tipo de produto. Não queimar nem deixar em uma lata de lixo doméstica comum.

## OBSTRUÇÕES

Caso a válvula esteja obstruída, gire-a, tire-a do bico pulverizador e enxágue-a com um solvente como álcool mineral. Não insira nenhum objeto no orifício da válvula da lata.

	<b>DADOS TÉCNICOS</b>	<b>SPC-88</b>
<b>RUST-OLEUM<sup>®</sup> SPECIALTY</b>	<b>ACABAMENTO EFEITO CIMENTO CEMENT FINISH</b>	

**PROPRIEDADES FÍSICAS**

		<b>ACABAMENTO EFEITO CIMENTO</b>
<b>Tipo de resina</b>		Alquídica
<b>Tipo de pigmento</b>		Dióxido de Titânio, Alumínio
<b>Solventes</b>		Acetona, Nafta, Xileno
<b>Máxima Reatividade Incremental</b>		0,80 máx.
<b>Peso líquido</b>		12 onças (340 g)
<b>Cobertura efetiva com a EPS recomendada (supondo-se uma perda de 15% do material)</b>		0,74 a 0,93 m <sup>2</sup> /lata
<b>Tempos de secagem a 25°C e 50% de umidade relativa</b>	<b>Ao toque</b>	30 minutos
	<b>Demãos adicionais</b>	1 hora ou depois de 48 horas
	<b>Manuseio</b>	2 horas
	<b>Cura final</b>	7 dias
<b>Vida Útil</b>		12 meses
<b>Informações de segurança</b>		Para obter informações adicionais, consulte a ficha de segurança.

Os dados técnicos e as sugestões de uso incluídos neste documento estão corretos até o limite de nosso conhecimento e foram fornecidos de boa fé. As declarações contidas neste material não constituem uma garantia expressa ou implícita com relação ao rendimento desses produtos. Uma vez que as condições de uso dos materiais estão fora do nosso controle, garantimos que esses produtos cumprem unicamente as nossas normas de qualidade e nossa responsabilidade, se houver, se limitará à substituição dos materiais defeituosos. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Rust-Oleum Corporation  
11 Hawthorn Parkway  
Vernon Hills, Illinois

Tel.: 800-481-4785  
www.rustoleumla.com

Form: ARJ-1773  
Rev.: 020619