

**JUEGOS DE PINTURAS ACRÍLICAS
PARA USO GENERAL TESTORS®****DESCRIPCIÓN Y USOS**

Son ideales para hobbies, manualidades o proyectos de arte para grandes y chicos por igual. Las pinturas acrílicas Testors se secan rápido, no son tóxicas, son fáciles de limpiar con agua y bajo olor. Se presentan en una amplia variedad de juegos para diferentes aplicaciones.

PRODUCTOS**JUEGO DE PINTURAS DE COLORES PRIMARIOS**

Código del artículo (SKU): 290291

Colores del juego: azul oscuro brillante, negro brillante, plateado metálico, brillante, blanco brillante, amarillo brillante

CONJUNTO DE PINTURAS DE COLORES QUE MARCAN TENDENC

Código del artículo (SKU): 281227

Colores del juego: uva perlado brillante, verde azulado brillante, blanco brillante, rosa eléctrico, verde brillante, naranja brillante

JUEGO DE PINTURAS PARA EFECTO CAMUFLADO

Código del artículo (SKU): 281228

Colores del juego: negro mate, gris oscuro mate, tostado oscuro mate, verde oliva mate, marrón oliva camuflado mate, tostado mate

IMPORTANTE:

Contenido del juego: seis envases de 1/4 fl. oz. de pintura, 3 pinceles y 1 bandeja.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Quite todos los contaminantes químicos, sal, aceite, grasa y suciedad. Enjuague con agua dulce y espere a que se seque bien.

APLICACIÓN

Moje el pincel en la pintura y quite el excedente pasándolo por los bordes del vaso antes de aplicar la pintura en la superficie. Si debe diluirla, agregue agua en el vaso en pequeñas cantidades y mezcle hasta alcanzar el espesor de pintura deseado.

COBERTURA

Varía según el tipo de aplicación y la textura de la superficie.

LIMPIEZA

Limpie el pincel y otras herramientas de aplicación con agua y jabón de inmediato.

PROPIEDADES FÍSICAS

		JUEGOS DE PINTURAS ACRÍLICAS PARA USO GENERAL TESTORS
Resina		Acrílico base agua
Pigmento		Varía según el color
Sólidos por peso		26-30 %
VOC		Máx. 425 g/l
Espesor de película seca recomendado (Dry Film Thickness, DFT) por capa		1 mil
Tiempos de secado a 77°F (25°C) y 50 % de humedad relativa	Al tacto	20-30 minutos
	Manipulación	1 hora
	Capa nueva	2 horas
	Curado completo	8 horas
Vida útil		3 años
Punto de inflamación		>200°F (>93°C)
Información de seguridad		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.