

VÁLVULA AJUSTABLE VÁLVULA AJUSTÁVEL

Más precisión,
resultado superior **5 en 1** Mais precisão,
resultado superior



• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM® ULTRA 5 en 1

Multiuso + Anticorrosivo
Tinta Multiuso + Antiferrugem



Naranja
Laranja

Brillante
Brilhante



+30%

Resistencia a la corrosión*
Resistência à Corrosão*



5 pulverizados diferentes
5 pulverizações diferentes

Uso interior y exterior | Uso interior e exterior
Multisuperficie + Antióxido | Multisuperficie + Antioxidante
Para madera, metal, mimbre y más* | Para madeira, metal, vime e mais**

CONT. NETO:
CONTEUDO: **340g 430ml/cm³**



1 Pulverizado alto caudal
Pulverização de alto fluxo



2 Pulverizado Estándar
Pulverização padrão



3 Pulverizado bajo caudal
Pulverização de baixo fluxo



4 Pulverizado vertical
Pulverização vertical



5 Pulverizado horizontal
Pulverização horizontal

El aerosol Ultra 5 en 1 de Rust-Oleum® permite elegir entre 5 trazoos de pulverización diferentes para obtener el control total y la seguridad de alcanzar el resultado esperado en el próximo proyecto. * La fórmula avanzada ULTRA 5 en 1 ofrece un 30% más de resistencia a la corrosión y retención del color comparado con los mismos colores originales de Metal Protection con el pico estándar. ** Es perfecto para superficies de metales ferrosos, no ferrosos y de madera. No debe utilizarse sobre metal galvanizado.

INSTRUCCIONES DE USO | ANTES DE PINTAR: Antes de aplicar el producto, gire el disco hasta colocarlo en el trazo de modo deseado y haga una prueba en una zona que se vea o en un material que no le sirva. Escanee el código QR para obtener más información.

CONDICIONES DE PINTADO: Utilice el producto en exteriores o en una zona bien ventilada, y aplíquelo cuando la temperatura se encuentre entre 50°-90°F (10°-32° C) y la humedad por debajo del 85%. A fin de garantizar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que, al entrar en calor, excedan los 200°F (93°C) ni sobre metal galvanizado. Evite calentar en condiciones de mucho viento y polvo. Cubra el área circundante para protegerla del exceso de pintura. **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Quite todos los contaminantes químicos, sal, aceite, grasa y suciedad limpiando la superficie con un detergente neutro otro método de limpieza apropiado. Enjuague bien con agua limpio y deje que seque por completo. Los acabados muy lisos, líquidos o brillantes deben tratarse con abrasivos para crear un perfil de rugosidad. Las superficies ya pintadas deben estar firmes y en buenas condiciones. Quite la pintura floja y el ácido con un cepillo de alambre o papel de lija. **ADVERTENCIA:** Si hace o quite pintura anterior de una superficie, puede liberarse polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN A POLVO CON PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DANO CEREBRAL, EN ESPECIAL EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIEN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PLOMO. **IMPRESIONANTE:** El uso de un imprimante Metal Protection mejora la protección a la corrosión, la capacidad de adhesión y el poder de cobertura. Para madera sin tratar, se recomienda utilizar 1-2-3 Bulb Eye, y en el caso de maderas con exudación de taninos aplicar 2B primer. Para utilizar sobre metal galvanizado, plástico y aluminio debe imprimarse previamente la superficie con 1-2-3 Bulb Eye. **APLICACIÓN:** Agite energicamente el aerosol durante un minuto después de escuchar el sonido de la esfera mezcladora. Si la esfera mezcladora no suena, NO GOLPEE EL ENVASE. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite la lata con frecuencia durante su uso y manténgala siempre a la misma distancia de la superficie. La distancia recomendada de la superficie variará según el trazo de modo deseado. Escanee el código QR en el envase para obtener más información. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Al momento de pintar, realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada pasada. Pinte desde cualquier ángulo. Aplique 2 a más capas delgadas y espere entre 5 y 10 minutos entre una y otra. Gire el disco a la posición LOCK (TRABAJA) al finalizar de aplicar el producto. **APLICACIÓN DE OTRA CAPA:** Aplique 2 a 3 capas ligeras con unos minutos de diferencia (5-10). Aplique una segunda capa dentro de la primera hora o después de 48 horas. **SECADO:** Seca al tacto en 2 a 4 horas, se puede manipular entre 5 y 9 horas y se seca por completo en 24 horas. Las pinturas base imprimantes se deben reutilizar de inmediato. **CIUDADANO DEL DISCO Y OBSTRUCCIÓN:** Para evitar una obstrucción, limpie la cara del disco con agua jabonosa mineral al finalizar de aplicar el producto. NO estrapaje la tapa ni el disco. **LIMPIEZA:** Utilice agua jabonosa mineral para retirar la pintura húmeda. **ALMACENAMIENTO:** Este producto es apto para su uso durante 5 años desde su fecha de fabricación. **ELIMINACIÓN:** Descarte el producto contaminado, el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales. No quemar o arrojar en un contenedor de basura.


Producto de los Estados Unidos de América / Clave, Lote y Fecha de Fabricación: Véase en Envase.
ESMALTE PROTECTOR ANTICORROSIVO DE RESINA ALCOLICA MODIFICADO CON ACEITE CON ACABADO BRILLANTE EN AEROSOL RUST-OLEUM® ULTRA 5 EN 1 BRILLANTE
Para mayor información contactarse con atención al cliente: atencioncliente@rustoleumla.com o visite nuestro página web: www.rustoleumla.com

PRIMEROS AUXILIOS: Si sufre de una dificultad al respirar, sálgase del área por completo o use mascarilla. Si la dificultad continúa obtenga asistencia médica inmediatamente. En caso de contacto con el piel lavar completamente con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** En caso de emergencia, llame o su médico, al centro local para el control de los venenos o al su número de emergencias local.

Sitios en **CHILE:** en caso de riesgo de contaminación llame a: CITEC, Tel: +56 2 2 455 3000. **COLOMBIA:** Línea nacional de toxicología Número gratuito: 01 80009 914012 - Número Tigo: +51 (0)1 2860012 - Atención 24 horas. Atención telefónica a través del Centro de Contacto: En Bogotá: +51 (0)1 589 3750 Resto del país: 01 80009 900202. Humo de detección: lunes y viernes de 7:00 am. a 6:00 pm., y sábados de 8:00 am. a 7:00 pm. en jornada completa. Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 3278 piso 1, Bogotá, código postal 110311; Lomas o viernes de 8:00 am. a 4:00 pm. en jornada completa. **PERÚ:** Sección Tel: 433 0589 / 433 0538. Correo: atencioncliente@rustoleumla.com. **ARGENTINA:** Centro de Innovaciones Hospital A. Posadas: 0800-2330340 / (011) 4654648 / (011) 4658777. Centro de Innovaciones Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 49624666 / (011) 49629247. Emergencias con Materias Peligrosas: 0800-222-9353 / (011) 46131100. **URUGUAY:** Este producto cumple con el art. 1 del Decreto N° 87/011. OAR (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): 5789 1722. **PARAGUAY:** Centro de Toxicología Ar. Guá Santos y Asma (011) 220418.

ADVERTENCIA ¡PELIGRO!

CONTIENE: ACETONA, CARBONATO DE DIMETILO, ACETATO DE N-BUTILLO, XILENO, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ÉTERES DE GLICOL, ETILBENCENO, PROPÉLITE. PRECAUCIÓN: PRODUCTO INFLAMABLE/INFLAMABLE ALIADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y LLAMAS. NO FUMEE Y NO INGEREA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN NI EN ÁREAS DE ALMACENAMIENTO. SU VAPOR ES NOCIVO. NO ASPIRE LOS VAPORES NI LA NEBLINA DE LA PULVERIZACIÓN. USE SOLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. ASEGURESE DE QUE ENTRE AIRE FRESCO DURANTE LA APLICACIÓN Y EL SECADO. ES NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN. EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOCQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EVITE CONTACTO DIRECTO PUEDE IRRITAR LOS OJOS Y LA PIEL. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA. LÁVESE BIEN BIEN DESPUÉS DE MANIPULAR EL PRODUCTO. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. CERRER BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE CADA USO. NO SE DEBE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES PARA LA SALUD.



UN 1950

ATENCIÓN
NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

FABRICADO POR: Rust-Oleum Corporation, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, Estados Unidos de América. **IMPORTADO Y/D DISTRIBUIDOR POR:** ARGENTINA: RPM Consumer Group Argentina S.A. CUIT: 30704759645 RNPO 07684/04 Av. Sucre 1918, San Isidro, Buenos Aires. TEL: +54 11 6841 1520. **BRAZIL:** Vinapl Ltda. CNPJ: 58.681.867/0001-30. Rodovalho Vito Andão, 6401 - Km 118,5 Bairro Jardim Campo Grande, Cidade Capão, SP CEP 12282-535 TEL: +55 (12) 3221-3000. **QUIMICO RESPONSABLE:** SELMO LUZ RAMOS SOARES - 4º REGAO CRAQ 0432229-9. **CHILE:** RPM Consumer Group Chile SPA RUT 76551993-4, Santa Isabel 585, Llanquihue, Santiago, Chile. +56 226666500 oficina 9982. **COLOMBIA:** Invenest S.A. NIT. 860.090.2327. Parque Industrial Gran Saborero, Itapacora, Londinópolisma TEL: +57 1 8698787. **MEXICO:** RPM Consumer Group Mexico, S.A. de C.V. RFC: PWW081016P88, Calle Padre Mier 1555 Int. 608, Colón Obispeado, Monterrey N.L., CP 64060, MÉXICO TEL: +52 81 83402066. **PERÚ:** RPM Consumer Group Peru S.A.C. RUC 20557981412 Av. Alfredo Boverides Nro. 1555 Int. 302, Mariluzes, Lima TEL: +51 1 2472700. **URUGUAY:** Parapint y Cas. S.A. RUT 210702430013 Bldg. 1199, Montevideo, CP 11300 TEL: +598 2 7240608. **PARAGUAY:** Lincofin S.A. RUC 8003339781 Ruta General Aquino KM 11.5 Luque TEL: +595 21 654 500.

387587 NARANJA BRILLANTE



0 20066 03103 9

RUST-OLEUM
CORPORATION

Hecho en E.U.A. Fabricado nos E.U.A.

©2023 Rust-Oleum Corporation 387780 0323

