



TINTA PARA FARÓIS AUTOMOTIVE LENS TINT

DESCRIÇÃO E USOS

A Tinta para Faróis Rust-Oleum® Lens Tint é um revestimento translúcido desenvolvido para dar ao seu veículo uma aparência customizada. Ao ser aplicada, a Tinta para Faróis confere a eles uma aparência colorida até serem acesos. Quando são iluminados, a cor natural aparece através das lentes. A Tinta para Faróis é ideal para faróis traseiros, faróis de neblina ou para as lentes do pisca-pisca e é recomendada para uso off-road. A Tinta para Faróis Rust-Oleum Lens Tint apresenta um sistema de aerossol avançado que permite aplicar a tinta em qualquer ângulo, até mesmo de cabeça para baixo para aplicação naquelas áreas difíceis de acessar. Possui uma válvula confortável com amplo apoio para o dedo a fim de reduzir a fadiga causada pela aplicação contínua.

PRODUTOS

SKU	Descrição
253256	Preto Translúcido (10 oz.)
260860	Prateado (10 oz.)

APLICAÇÃO DO PRODUTO

CONDIÇÕES PARA PINTURA

Usar em área externa ou bem ventilada, como uma garagem aberta. Use com temperaturas entre 10°C e 32°C e umidade inferior a 85% para garantir uma boa secagem. Não aplicar em superfícies que ao serem aquecidas, excedam 93°C. Evite aplicar com muito vento ou pó. Cubra a área circundante para protegê-la da tinta.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Recomenda-se remover as lentes do veículo para facilitar a aplicação. Caso não seja possível remover as lentes do veículo, cubra as áreas adjacentes das lentes para proteger contra a névoa da pulverização. Prepare a superfície removendo todo óleo, gordura, cera ou asfalto da estrada. Para obter melhores resultados use um pano limpo e limpe a superfície com o removedor de cera e asfalto Rust-Oleum® Wax & Tar Remover.

APLICAÇÃO DO PRODUTO (cont.)

APLICAÇÃO

Agite o recipiente vigorosamente durante um minuto após ouvir o som da bola misturadora. Se não ouvir o som da bolinha misturadora **NÃO GOLPEIE A LATA**. Entre em contato com a Rust-Oleum. Agite frequentemente durante o uso. Segure a lata na posição vertical entre 25 cm e 40 cm de distância da superfície e aplique com um movimento firme da esquerda para a direita, sobrepondo ligeiramente cada aplicação à anterior. Mantenha a lata em movimento durante a pulverização. Aplique uma demão fina ou apenas o suficiente para mudar a cor da lente. **NÃO** aplique mais de três demãos ou pode ser que a luz não passe através das lentes. Não utilize próximo a chamas abertas.

SECAGEM E DEMÃOS ADICIONAIS

Os tempos de secagem e de aplicação de demãos adicionais se baseiam em uma temperatura de 21°C e 50% de umidade relativa. Deixe secar por mais tempo com temperaturas mais frias. Seca ao tato em 20 minutos, pode ser manuseado em 1 hora e seca completamente em 24 horas. Aplique a demão adicional em até 1 hora ou após 24 horas.

LIMPEZA

Limpe a válvula antes de guardar. Limpe a tinta úmida com xileno ou aguarrás mineral. Descarte o recipiente vazio de forma apropriada. Não queime ou jogue em um compactador de lixo.

OBSTRUÇÃO

Caso a válvula esteja obstruída, gire e retire a válvula para poder enxaguá-la com um solvente como aguarrás mineral. Não insira nenhum objeto na abertura da válvula da lata.



DADOS TÉCNICOS

TINTA PARA FARÓIS AUTOMOTIVE LENS TINT

PROPRIEDADES FÍSICAS

		TINTA PARA FARÓIS AUTOMOTIVOS
Tipo de Resina		Alquídica Modificada
Tipo de Pigmento		Propriedade Exclusiva
Solventes		Acetona e Hidrocarbonetos aromáticos
MRI		1,45 Máx.
Peso Cheio		10 onças
Espessura da Película Seca (EPS) Recomendada Por Demão		1-2 mil (25-50 μ)
Cobertura Real com a EPS Recomendada		8-10 pés ² /lata (0,70-0,9 m ² /l)
Tempos de Secagem a 21-27°C e 50% de Umidade Relativa	Toque	20 minutos
	Manuseio	1 hora
	Demãos Adicionais	Em até 1 hora ou após 24 horas
Validade		5 anos
Ponto de Fulgor		-156°F (-104°C)
Informações de Segurança		Para obter informações adicionais, consulte a SDS

As informações técnicas e sugestões de uso contidas neste documento estão corretas até o limite de nosso conhecimento e são compartilhadas de boa fé. As declarações contidas neste documento não constituem garantia, expressa ou implícita, com relação ao rendimento deste produto. Uma vez que as condições e o uso de nossos produtos estão fora de nosso controle, podemos garantir apenas que estes produtos estão de acordo com nossos padrões de qualidade e nossa responsabilidade, se houver, se limitará à reposição do produto defeituoso. Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061
Uma Empresa RPM

Telefone: 877-385-8155
www.rustoleum.com

Formulário:
Rev.: 052517